


|  Duomenų lentelė |                   | TCL OCARINA FASHION                                                                                                                                                              |                       |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                   |                   | ŠILUMOS SIURBLYS / KONDICIONIERIUS (ORAS-ORAS)                                                                                                                                   |                       |                       |                      |
|                                                                                                   |                   | TAC-09CHSD/TPG11I                                                                                                                                                                | TAC-12CHSD/TPG11I     | TAC-18CHSD/TPG11I     | TAC-24CHSD/TPG11I    |
| Tipas                                                                                             |                   | Sieninis, bevėjis                                                                                                                                                                |                       |                       |                      |
| Funkcijos                                                                                         |                   | Vėsinimas, šildymas, sausinimas                                                                                                                                                  |                       |                       |                      |
| Valdymas                                                                                          |                   | nuotoliniu pultu, WI-FI, balso komandos                                                                                                                                          |                       |                       |                      |
| Išskirtinės savybės                                                                               |                   | Gentle bevėjo pūtimo f-ja, išmanaus išsivalymo f-ja, 30s/60s greitas vėsinimas/šildymas, WiFi, išmanus valdymas (alexa,google assistant,apple homekit), naujas modernus dizainas |                       |                       |                      |
| Automatinis oro paskirstymas                                                                      |                   | Vertikaliai ir horizontaliai                                                                                                                                                     |                       |                       |                      |
| Nominali vėsinimo galia                                                                           | kW                | 2.6 (0.94-3.3)                                                                                                                                                                   | 3.4 (0.1-3.77)        | 5.1 (1.25-5.9)        | 6.84 (1.83-7.82)     |
| Nominali šildymo galia                                                                            | kW                | 2.63 (0.94-3.36)                                                                                                                                                                 | 3.43 (0.1-3.81)       | 5.13 (1.25-6.08)      | 7.05 (1.85-7.96)     |
| P designc (rated) šildymo galia                                                                   | kW                | 2.63                                                                                                                                                                             | 3.43                  | 5.13                  | 7.05                 |
| Šildymo galia (-10°C)                                                                             | kW                | 2.1                                                                                                                                                                              | 2.4                   | 3.8                   | 5.7                  |
| BTU                                                                                               |                   | 9000                                                                                                                                                                             | 12000                 | 18000                 | 24000                |
| Rekomenduojamas patalpos plotas ERP (vėsinimas/šildymas)                                          | m <sup>2</sup>    | 15-25                                                                                                                                                                            | 25-35                 | 35-50                 |                      |
| SEER                                                                                              |                   | A++/A+                                                                                                                                                                           |                       |                       |                      |
| COP (Tj=7°C)                                                                                      |                   | 6.3                                                                                                                                                                              | 6.1                   | 6.1                   | 6.5                  |
| SCOP                                                                                              |                   | 5.26                                                                                                                                                                             | 4.99                  | 4.82                  | 5.42                 |
| Maitinimo įtampa                                                                                  | V/Hz              | 220-240/50                                                                                                                                                                       |                       |                       |                      |
| Įtampos diapazonas                                                                                | V                 | 165 - 265                                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |
| Srovė                                                                                             | A                 | 4.2-4.7 (1.2-9)                                                                                                                                                                  | 4.7-5.1 (1.5-10)      | 7.2-8.2 (1.7-13)      | 8.6-9.8 (2.3-14)     |
| Galios naudojimas                                                                                 | kW                | 0.7-0.8 (0.24-1.55)                                                                                                                                                              | 0.92-1.05 (0.29-1.73) | 1.38-1.57 (0.33-2.55) | 1.9-2.1 (0.41-3)     |
| Šaltnešis/užpildymas/GWP/CO2                                                                      |                   | R32/0.57kg/675/0.385t                                                                                                                                                            |                       | R32/1kg/675/0.675t    | R32/1.11kg/675/0.75t |
| Oro srautas (vidinis blokas)                                                                      | m <sup>3</sup> /h | 560                                                                                                                                                                              |                       | 820                   | 1100                 |
| Oro srautas (išorinis blokas)                                                                     | m <sup>3</sup> /h | 1900                                                                                                                                                                             |                       | 2600                  | 3000                 |
| Maitinimo laidas                                                                                  | mm <sup>2</sup>   | 3 x 2.5                                                                                                                                                                          |                       |                       |                      |
| Maitinimo vieta                                                                                   |                   | Išorinis blokas                                                                                                                                                                  |                       |                       |                      |
| Komunikacijos laidas                                                                              | mm <sup>2</sup>   | 4 x 0.75                                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |
| Pajungimo vamzdeliai                                                                              |                   | 1/4"-3/8"                                                                                                                                                                        |                       | 1/4"-1/2"             |                      |
| Vamzdžių trasos ilgis                                                                             | m                 | 3-25                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |
| Maksimalus aukščio skirtumas                                                                      | m                 | 10                                                                                                                                                                               |                       |                       |                      |
| <b>Vidinis blokas</b>                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                      |
| Nustatymo temperatūra                                                                             | °C                | 16+31 (yra 8°C palaikymo f-ja)                                                                                                                                                   |                       |                       |                      |
| Matmenys                                                                                          | mm                | 790x275x192                                                                                                                                                                      |                       | 920x306x195           | 1100x333x222         |
| Garso slėgis (S/H/M/L/Mute)                                                                       | dB(A)             | 41/37/33/25/22                                                                                                                                                                   |                       | 43/41/38/35/27        | 47/42/38/34/31       |
| Garso lygis (S/H/M/L/Mute)                                                                        | dB(A)             | 51/47/43/35/32                                                                                                                                                                   |                       | 54/50/47/43/36        | 58/52/48/44/41       |
| Svoris                                                                                            | kg                | 8.5                                                                                                                                                                              |                       | 11                    | 14                   |
| <b>Išorinis blokas</b>                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                      |
| Darbinė temperatūra                                                                               | °C                | -20 ÷ 53 (>50% galios prie 60°C)                                                                                                                                                 |                       |                       |                      |
| Elektrinis šildymo kabelis                                                                        |                   | YRA, sumontuotas išoriniame bloke                                                                                                                                                |                       |                       |                      |
| Matmenys                                                                                          | mm                | 777x498x290                                                                                                                                                                      |                       | 853x602x349           | 920x699x380          |
| Garso slėgis                                                                                      | dB(A)             | 50                                                                                                                                                                               |                       | 55                    | 57                   |
| Garso lygis                                                                                       | dB(A)             | 60                                                                                                                                                                               |                       | 65                    | 68                   |
| Svoris                                                                                            | kg                | 24                                                                                                                                                                               |                       | 35                    | 40                   |

